

Information

Power Parts

601 12955033

601 12955133

04. 2012

3.211.847



*KTM Sportmotorcycle AG
Stallhofnerstraße 3
A-5230 Mattighofen
www.ktm.com*

KTM ***POWERPARTS***

Danke, dass Sie sich für KTM Power Parts entschlossen haben.

Alle unsere Produkte wurden nach den höchsten Standards entwickelt und gefertigt, unter Verwendung der besten verfügbaren Materialien.

KTM Power Parts sind rennerprobt und gewährleisten ultimative Performance.

KTM KANN NICHT VERANTWORTLICH GEMACHT WERDEN FÜR FALSCHES MONTAGE ODER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS. Bitte befolgen Sie die Montageanleitung. Fachmännische Beratung und korrekte Installation der KTM PowerParts durch einen autorisierten KTM Händler sind unerlässlich, um das Optimum an Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.

Danke.

Thank you for choosing KTM Power Parts!

All of our products are designed and built to the highest standards using the finest materials available.

KTM Power Parts are race proven to offer the ultimate in performance.

KTM WILL NOT BE HELD LIABLE FOR IMPROPER INSTALLATION OR USE OF THIS PRODUCT. Please follow all instructions provided. Professional advice and proper installation of the KTM PowerParts by an authorized KTM dealer are essential to provide maximum safety and functions.

Thank you.

Grazie per aver deciso di acquistare un prodotto KTM Power Parts.

Tutti i nostri prodotti sono stati sviluppati e realizzati secondo i massimi standard e con l'impiego dei migliori materiali disponibili.

Le KTM Power Parts sono collaudate nelle competizioni ed assicurano altissime prestazioni.

KTM NON PUÒ ESSERE RESA RESPONSABILE PER UN MONTAGGIO O USO IMPROPRIO DI QUESTO PRODOTTO. Per favore osservate le istruzioni nel manuale d'uso. Al fine di garantire la massima sicurezza e il corretto funzionamento, è indispensabile farsi consigliare da persone esperte e competenti e far eseguire l'installazione delle KTM PowerPart presso i concessionari KTM autorizzati.

Grazie.

Nous vous remercions d'avoir choisi KTM Power Parts.

Tous nos produits ont été développés et réalisés selon les plus hauts standards et en utilisant les meilleurs matériaux disponibles.

Les Power Parts de KTM ont fait leurs preuves en compétition et garantissent les meilleures performances.

LA RESPONSABILITÉ DE KTM NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE EN CAS D'ERREUR DANS LE MONTAGE OU L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

Il convient de respecter les instructions de montage.

Le conseil spécialisé et l'installation dans les règles de l'art des PowerParts KTM par un concessionnaire KTM agréé sont indispensables pour assurer un maximum de sécurité et de fonctionnalité.

Merci.

Gracias por haberse decidido por el Power Parts KTM.

Todos nuestros productos han sido desarrollados y producidos según los estándares más altos utilizando los mejores materiales disponibles.


Las KTM Power Parts están probadas en competencia y garantizan un óptimo rendimiento.

NO SE PUEDE HACER RESPONSABLE A LA KTM POR UN MONTAJE O UN USO INCORRECTO DE ESTE PRODUCTO.

Le rogamos seguir las instrucciones para el montaje.

A fin de garantizar la máxima seguridad y un funcionamiento correcto es imprescindible acudir a un concesionario autorizado de KTM para obtener el mejor asesoramiento técnico e instalar correctamente las KTM PowerParts.

Gracias.



Scope of supply 1 60112955033:

2x springs (1)
1x rebound bushing H=28 (2)
2x bushings 14.3x21.5x10 (3)
1x bushing d=78 H=16 (4)
1x side stand (5)

9141-00505
60112955020
60112955010
60112955030
6010392300030

Scope of supply 2 60112955133:

1x scope of supply 1
1x spring 150-225 (6)
2x cartridges, complete (7)

60112955033
91210036SA
4860-0140S

Scope of supply 1 pertains to the following article numbers:

Adventure BJ 2005-2012

Scope of supply 2 pertains to the following article numbers:

Adventure BJ 2003-2004, Adventure S BJ 2003-2004, Adventure R 2005-2012

NOTE:

If in doubt, remeasure the fork length. If the fork is longer than 880 mm, scope of supply 2 is required (see Figure E).

Preparations

- Remove both forks (see repair manual).
- Remove the shock absorber (see repair manual).
- Remove the original side stand.

Assembly

- Perform a large fork service (see repair manual):

- Disassemble the fork legs.
- Disassemble the cartridge (scope of supply 1).
- Completely remove the cartridge (scope of supply 2)
- Check the fork legs.
- Assemble the cartridge (scope of supply 1).
- Install the cartridge (7) (included). (Scope of supply 2)
- Assemble the fork legs.

NOTE:

When assembling the fork legs, replace the original fork springs with fork springs (1) (included).

Scope of supply 1 only:

When assembling the cartridge, slide on the bushing (3) (included, see Figure A).

- Perform a shock absorber service (see repair manual):

- Remove the spring.
- Disassemble the damper.
- Disassemble the piston rod.
- Disassemble the seal ring holder.
- Check the damper.
- Assemble the seal ring holder.
- Assemble the piston rod.
- Assemble the damper.
- Install the spring.

NOTE:

Scope of supply 1 only:

When installing the spring, replace the original spring (9) with spring (6) (included).

NOTE:







When assembling the piston rod, replace the original rebound bushing (8) with rebound bushing (2) (included) (see Figure B).







When assembling the shock absorber, slide on the bushing (4) (included) at position (D).

If a bushing is already present at position (D), remove it and replace it with the bushing (4) (included).

Final steps

- Mount the side stand (5) (included).
- Mount the shock absorber (see repair manual).
- Mount both forks (see repair manual).
- Slide the fork through the triple clamp by 2 mm more than the standard distance.





Contenu de la livraison 1 60112955033 :

2x Ressort (1)
1x Bague de détente H=28 (2)
2x Bague 14,3x21,5x10 (3)
1x Bague d=78 H=16 (4)
1x Béquille latérale (5)

9141-00505
60112955020
60112955010
60112955030
6010392300030

Contenu de la livraison 2 60112955133 :

1x Contenu de la livraison 1
1x Ressort 150-225 (6)
2x Cartouche complète (7)

60112955033
91210036SA
4860-0140S

Le contenu de la livraison 1 concerne les références suivantes :

Adventure BJ 2005-2012

Le contenu de la livraison 2 concerne les références suivantes :

Adventure BJ 2003-2004, Adventure S BJ 2003-2004, Adventure R 2005-2012

REMARQUE :

En cas de doute, mesurer la longueur de la fourche. Si la longueur de la fourche dépasse 880 mm, c'est le contenu de la livraison 2 qui s'applique (voir figure E).

Travaux préalables

- Déposer les deux fourches (voir le manuel de réparation).
- Déposer l'amortisseur (voir le manuel de réparation).
- Démonter la béquille latérale d'origine.

Montage

- Exécuter la grande maintenance des fourches (voir le manuel de réparation) :
- Démonter les bras de fourche.
- Démonter la cartouche (contenu de la livraison 1).
- Retirer complètement la cartouche (contenu de la livraison 2)
- Contrôler les bras de fourche.
- Assembler la cartouche (contenu de la livraison 1).
- Monter la cartouche (7) (contenu de la livraison). (Contenu de la livraison 2)
- Assembler les bras de fourche.

REMARQUE :

Lors de l'assemblage des bras de fourche, remplacer les ressorts de fourche d'origine par les ressorts de fourche (1) (contenu de la livraison).

Contenu de la livraison 1 uniquement :

Lors de l'assemblage de la cartouche, décaler la bague (3) (contenu de la livraison) (voir figure A).

- Exécuter la maintenance de l'amortisseur (voir le manuel de réparation) :

- Déposer le ressort.
- Démonter l'amortisseur.
- Démonter la tige de piston.
- Démonter le porte-joints.
- Contrôler l'amortisseur.
- Assembler le porte-joints.
- Assembler la tige de piston.
- Assembler l'amortisseur.
- Monter le ressort.

REMARQUE :

Contenu de la livraison 1 uniquement :

Lors du montage du ressort, remplacer le ressort d'origine (9) par le ressort (6) (contenu de la livraison).

REMARQUE :

Lors de l'assemblage de la tige de piston, remplacer la bague de détente d'origine (8) par la bague de détente (2) (contenu de la livraison) (voir figure B).

Lors de l'assemblage de l'amortisseur en position D, décaler la bague (4) (contenu de la livraison).

S'il y a déjà une bague en position (D), la retirer et la remplacer par la bague (4) (contenu de la livraison).

Travaux ultérieurs

- Monter la béquille latérale (5) (contenu de la livraison).
- Monter l'amortisseur (voir le manuel de réparation).
- Monter les deux fourches (voir le manuel de réparation).
- Enfoncer la fourche dans le té de fourche, et ce, de 2 mm de plus que la cote standard requise.